

**ANALIZA EKONOMSKIH POKAZATELJA U PRIMENI GPS TEHNOLOGIJE  
U POLJOPRIVREDNOM KOMBINATU BEOGRAD**  
**ANALYSIS OF ECONOMIC INDICATORS FOR GPS TECHNOLOGIES  
APPLICATION IN AGRICULTURAL CORPORATION BELGRADE (PKB)**

Dragan Marković, Milan Veljić, Vojislav Simonović, Ivana Marković<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Mašinski fakultet, Beograd, Kraljice Marije 16.

[dmarkovic@mas.bg.ac.rs](mailto:dmarkovic@mas.bg.ac.rs)

**REZIME**

U ovom radu ispitana je stepen ušteda pri primeni najsavremenijih tehničkih sistema za satelitsko navođenje i automatsko upravljanje pri obavljanju poljoprivrednih operacija tokom cele sezone. Uzorno imanje bila je Poljoprivredna korporacija Beograd koja se prostire na oko 21.000 hektara obradive površine. Analiziran je uticaj oblika parcele i pravca kretanja agregata traktor-priklučna mašina pri kalkulisanju ušteda usled smanjenja preklopa susednih prohoda. Izvršena je analiza ušteda po kulturama (kukuruz, pšenica, soja, šećerna repa i detelina) i po operacijama za svaku kulturu pojedinačno, prema tehnologiji proizvodnje primenjenoj na uzornom imanju. Detaljno su prikazani podaci samo za pšenicu i ječam. Poređenjem ostvarenih stepena ušteda zaključeno je pri kojim operacijama je primena navođenja ekonomski najopravданija i koliki nivo opremljenosti uredajima za navođenje i upravljanje je potreban. Posebno je analizirana funkcionalna zavisnost ekonomskih ušteda u gorivu i inputima za operacije distribucije mineralnog hraniva i hemijske zaštite biljaka. Tabelarno je data procena stepena svih očekivanih ušteda za operacije koje se odnose na pet analiziranih kultura.

**Key words:** pšenica, satelitsko navođenje, uklapanje prohoda, gorivo, inputi, uštede

**1.UVOD**

Najdirektnija posledica opremanja traktora i drugih mašina opremom za satelitsko pozicioniranje i automatsko upravljanje je preciznije uklapanje prohoda. Ovo podrazumeva preciznije vođenje mašina po pravcu i smanjenje preklopa (sledstveno i smanjenje broja prohoda po parseli) tokom obavljanja određene operacije.

Iz preciznijeg vođenja mašina po pravcu proističu sledeće direktnе prednosti i uštede: smanjenje gubitaka i oštećenja biljne mase i kvalitetnija struktura. Iz smanjenja broja prohoda po parseli proističu sledeće direktnе prednosti i uštede: smanjenje poljoprivrednih inputa, smanjenje potrošnje goriva, poboljšanje ekoloških uslova, poboljšanje ergonomskih uslova, povećanje produktivnosti rada. Stepen navedenih direktnih prednosti i ušteda pri određenoj poljoprivrednoj operaciji zavisi od samih zahteva operacije.

Samo korišćenje satelitske navigacije donosi i dve indirektnе prednosti i uštede koje se odnose na sve poljoprivredne operacije. Prva indirektna prednost je mogućnost rada noću što je naročito bitno pri ograničenim vremenskim rokovima za obavljanje određenih

poljoprivrednih operacija. To ograničenje prevashodno potiče od loših meteoroloških prilika. Preklop pri podrivanju/tanjiranju i manuelnom navođenju danju je 10-20 cm, a noću 40-50cm. Pri korišćenju preciznog navođenja uz pomoć satelitskog navoćenja preklop može da se svede na 5-10cm u svim uslovima. Druga indirektna prednost se odnosi na to što većina sistema za satelitsko navođenje ima integrisane i druge funkcije, koje mogu dobro da posluže za menadžment, knjigovodstvo, razne dokumentacije i planiranje proizvodnje u narednom periodu.

## 2.MATERIJAL I METOD

Ušteda (ekonomski dobit), koja se ostvaruje primenom satelitskog pozicioniranja i automatskog upravljanja, nije ista za sve biljne vrste i primenjene agrotehničke mere odnosno proizvodne tehnologije. Pri proračunu potencijalnih ušteda u proizvodnji na imanjima PKB korišćeni su podaci preuzeti iz evidencije za proteklu sezoni odnosno 2010. godinu, a za proračun je odabранo 5 najzastupljenijih biljnih vrsta, i to:

1. merkantilni kukuruz/silažni kukuruz (ukupno 6573 ha)
2. merkantilna pšenica/merkantilni ječam (ukupno 6049 ha)
3. merkantilna soja (ukupno 2384 ha)
4. šećerna repa (ukupno 1247 ha)
5. lucerka (ukupno 2705 ha)

Pored biljne vrste navedena je zasejana površinama prema podacima preuzetim iz *plana setve po kulturama za period 2009/10*, a navedene biljne vrste zauzimaju ukupno 18959 ha odnosno 88% od ukupno zasejanih 21491 ha u redovnoj i drugoj setvi na imanji PKB.

Za proračun ušteda pri primeni tehnike u domenu satelitskog pozicioniranja i automatskog upravljanja traktorima i drugim mašinama na imanjima PKB korišćen je tabelarni program GPS AgroKalkulator v.1 koji je razvijen u okviru studije Isplativost primene GPS navođenja i uklapanja prohoda u poljoprivredi Vojvodine, a raspoloživ u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

U pojedinim poljoprivrednim operacijama (poput DMH i zaštite biljaka) koristi se više sredstava tj. inputa ( $i_1, i_2, \dots, i_n$ ) istovremeno, čija je količina po hektaru  $k_1, k_2, \dots, k_n$ , a nabavna cena po jedinici  $c_1, c_2, \dots, c_n$ . U proračun je potrebno ubaciti ukupnu količinu po hektaru (ukoliko je potrebno podeljenu s brojem zahvata) sa prosečnom cenom srazmernom količinama odgovarajućih inputa. Ovom prilikom korišćena je sledeća relacija za izračunavanje srednje cene smeše:


$$c_s = \frac{k_1 \cdot c_1 + k_2 \cdot c_2 + \dots + k_n \cdot c_n}{\sum_{j=1}^n k_j} \quad (1)$$

Širine zahvata priključnih mašina korišćene u proračunu odgovaraju realnim širinama zahvata mašina koje se inače koriste na imanjima PKB. Koeficijent iskorišćenja mašina je velik, 85%, jer se smatra da se u transportu i na uvratinama ne troši više od 15% vremena. Cena goriva za traktore je € 1/l, a cena goriva za poljoprivredne avione € 1,6/l. U tabeli 1 prikazani su radni zahvati korišćenih priključnih mašina na imanjima PKB, preklopi sa i bez navođenja, kao i radne brzine sa i bez navođenja.

Tab. 1 Karakteristike korišćenih mašina  
Tab. 1 Properties some of used machines

mašina	širina zahvata maštine [m]	preklop [m]		brzina [km/h]	
		bez navigacije	GPS navigacija	bez navigacije	GPS navigacija
podrivač	6	0,5	0,3	7	7,5
tanjirača	6	0,5	0,3	9	9,5
drljača	6	0,5	0,3	10	10,5
setvospremač	6	0,5	0,3	10	10,5
valci Cambridge	6	0,5	0,3	8	8,5
sejalica	6	0,2	0,02	8	8,5
prskalica	18	1,5	0,5	9	9,5
rasipač	24	2	0,5	10	10,5
avion	30	4	2	150	155
kombajn	9	0,9	0,5	6	6,5

Prvobitnim predračunom potrebno je predvideti postavljanje *dve bazne stanice*, i to na silosu kod Direkcije PKB, i u Surčinu, kao i *najmanje dva ripitera* koja bi poboljšavala signale za gazdinstva „Čenta“ i „Dunavac“ na severu odnosno „Mladost“ na jugu Pančevačkog rita (slika 1).



Sl. 1. Originalna mapa i teritorijalna podela po gazdinstvima PKB sa prikazom mogućeg rasprostiranja signala

Fig. 1. Original map and territorial division of the farms PKB depicting the possible dispersion of the signal

Svaka od navedenih poljoprivrednih operacija u tabeli 2, iziskuje različitu preciznost u vođenju mašina ili pri uklapanju prohoda, pa otuda je potrebno koristiti različite korekcione signale kako je to prikazano u tabeli 2. Podrazumeva se da je sa aspekta kvaliteta i efikasnosti obavljanja operacija uvek pogodniji precizniji signal, ali s aspekta ekonomske isplativosti, to nije uvek neophodno, a naročito ako je upravljanje manuelno, a ne automatsko.

Tab. 2. Preporuke za vrstu korekcionog signala po poljoprivrednim operacijama  
Tab. 2. Recommendations for the type of correction signal on agricultural operations

	EGNOS	OmniStar StarFire	RTK
oranje			
razrivanje	•	•	•
tanjiranje	•	•	•
drljanje	•	•	•
valjanje	•	•	•
branjanje	•	•	•
predsetvena priprema	•	•	•
DMH rasturačem	•	•	•
DMH avionom	•	•	•
setva uskoredna		•	•
setva širokoredna			•
prihranjivanje uskoredno	•	•	•
prihranjivanje širokoredno			•
zaštita prskalicom uskoredna	•	•	•
zaštita prskalicom širokoredna			•
zaštita avionom	•	•	•
meduredna kultivacija			•
žetva strnih žita		•	•
berba kukuruza, žetva suncokreta			
košenje kukuruza za silažu			
vadenje šećerne repe			•
košenje		•	•
grabuljanje, prevrtanje			
presovanje, baliranje			

### 3.REZULTATI I DISKUSIJA

#### 3.1.Uticaj oblika parcele

Najpre je ispitano kako ušteda zavisi od oblika parcele. Svaka parcela se aproksimira pravougaonom parcelom jednake površine i najsličnijeg oblika. Potrebno je ispitati kako oblik parcela istih površina manifestovan kroz dužinu i širinu parcele utiče na stepen ušteda, kao i pravac kretanja traktora tokom operacije. Oblik parcele manifestuje se koeficijentom  $r$  koji se predstavlja kao količnik dužine  $a$  i širine  $b$  parcele:  $r = a / b$ . Ako je širina zahvata priključne mašine  $d$ , onda je broj prohoda po dužini parcele  $n_a = b / d$ , a broj prohoda po širini parcele  $n_b = a / d$ . Ako se sa  $p$  označi smanjenje preklopa tokom operacije pri kojoj se koristi satelitsko navođenje, onda je ukupna površina koja nije

tretirana dva puta pri susednim prohodima:  $P_a = bpa / d$  odnosno  $P_b = apb / d$ . Iz ovog proizilazi da je ušteda usled smanjenja dvostrukog tretiranja delova parcele nezavisna od pravca kretanja agregata traktor-priklučna mašina, te da traktor treba voditi dužim pravcem, jer se smanjuje broj uvratina na kojima se manevriše agregatom.

Nastanak oplazina, usled manje tačnosti navođenja, takođe ima efekta na ekonomске pokazatelje traktorskih sistema za obradu zemljišta jer se na tim mestima zemljište uopšte ne obradi u toku prohoda ili se sledeće operacije rade na neobrađenom delu zemljišta, a to onda prouzrokuje, na primer manji prinos. Pošto se površina oplazina teško meri, uvek se prepostavlja da se primenjuje preklop, koji sa sigurnošću eliminiše nastanak oplazina.

### 3.2. Analiza ušteda za pšenicu

Proračun potencijalnih ušteda u proizvodnji merkantilne pšenice i ječma uz primenu sateliskog pozicioniranja i automatskog upravljanja na traktorima i drugim mašinama izведен je prema podacima istorije polja imanja na kome je gajen ječam na površini 90 hektara.

Ušteda u proizvodnji merkantilne pšenice i ječma uz primenu satelitskog pozicioniranja postiže se pre svega pri sledećim operacijama:

- Ljuštenje strnjista tanjiračom, najznačajniji efekat je u smanjenju preklopa, a sledstveno i količini potrošenog goriva. Procenjena ušteda na ovoj parceli je 120,11 evra ili 1,33 evra po hektaru za ovu operaciju.
- Podrivanje, najznačajniji efekat je u smanjenju preklopa, a sledstveno i količini potrošenog goriva. Procenjena ušteda na ovoj parceli je 158,16 evra ili 1,76 evra po hektaru za ovu operaciju.
- Tanjiranje, najznačajniji efekat je u smanjenju preklopa, a sledstveno i količini potrošenog goriva. Procenjena ušteda na ovoj parceli za dva prohoda je 244,17 evra ili 2,71 evra po hektaru za ovu operaciju.
- Distribucija mineralnog hraniva rasturačem, najznačajniji efekat je u smanjenju preklopa, a sledstveno i u količini rasutog mineralnog hraniva i količini potrošenog goriva. Dodatna prednost može biti mogućnost lokacijski specifične distribucije. Cena dubriva je 0,3€/kg za NPK i 0,26€/kg za UREA, norma po hektaru je 120kg aodnosno 102kg. Procenjena ušteda na ovoj parceli za dva prohoda je 511,45 evra ili 5,68 evra po hektaru za ovu operaciju.
- Setvospremiranje, najznačajniji efekat je u smanjenju preklopa, a sledstveno i količini potrošenog goriva. Procenjena ušteda na ovoj parceli je 86,33 evra ili 0,96 evra po hektaru za ovu operaciju.
- Drštanje, najznačajniji efekat je u smanjenju preklopa, a sledstveno i količini potrošenog goriva. Procenjena ušteda na ovoj parceli je 83,44 evra ili 0,93 evra po hektaru za ovu operaciju.
- Setva, najznačajniji efekat je u ušedi semena, te održavanju pravca, te ekvidistantnosti i paralelnosti redova, što omogućava pravilnu strukturu biljaka na parceli, iako kod strnjina ovo nije toliko značajno kao kod okopavina. Cena semena je 0,29€/kg, setvena norma je 214kg po hektaru. Procenjena ušteda na ovoj parceli je 327,62 evra ili 3,64 evra po hektaru za ovu operaciju.


- Valjanje – kembridž valjcima, najznačajniji efekat je u smanjenju preklopa, a sledstveno i količini potrošenog goriva. Procenjena ušteda na ovoj parceli je 85,92 evra ili 0,95 evra po hektaru za ovu operaciju.
- Distribucija mineralnog hraniva avionom, najznačajniji efekat je u smanjenju preklopa, a sledstveno i u količini rasutog mineralnog hraniva i količini potrošenog goriva. Cena đubriva (UREA) je 0,26€/kg, norma po hektaru je 102kg. Procenjena ušteda na ovoj parceli je 229,96 evra ili 2,56 evra po hektaru za ovu operaciju.
- Zaštita useva avionom, najznačajniji efekat je u smanjenju preklopa, a sledstveno i u količini potrošenog sredstva za zaštitu i količini goriva. Dodatna prednost može biti mogućnost lokacijski specifične zaštite. Spray material cost is € 31,75/l, spray material (a few components) usage per hectare is 0,66l. Procenjena ušteda na ovoj parceli za dva prohoda je 353,02 evra ili 3,92 evra po hektaru za ovu operaciju.
- Žetva, najznačajniji efekat je u smanjenju preklopa, a sledstveno i u količini potrošenog goriva, uz merenje prinosa kao opciju. Procenjena ušteda na ovoj parceli za dva prohoda je 173,42 evra ili 1,93 evra po hektaru za ovu operaciju.

Sledeća operacije zahteva najprecizniji signal i obavezno automatsko upravljanje traktorom da bi se ostvario željeni efekat, pre svega u održavanju preciznog pravca:

- Setva, najznačajniji efekat je u uštedi semena, održavanju pravca, te ekvidistantnosti i paralelnosti redova, što omogućava pravilnu strukturu biljaka na parceli, iako kod strnjina ovo nije toliko značajno kao kod okopavina.
- Pri operaciji presovanje/baliranje u proizvodnji strnjina primena satelitskog pozicioniranja nema značajniji uticaj.
- Ukupna ušteda na ovoj parceli je 2.373,59 evra ili 26,37 evra po hektaru.

### 3.3.Uporodna analiza rezultata i isplativost

Realne uštede za pet najzastupljenijih kultura na imanjima PKB neznatno variraju oko proračunate, i to kao posledica različitog oblika parcela, ali je uočljiva tendencija porasta uštede pri porastu širine parcele u odnosu na površinu. Poznajući strukturu setve i proračunate uštede po hektaru (dijagram, slika 2) moguće je izračunati uštedu po kulturama i ukupnu uštedu za pet navedenih kultura (Tabela 3).



Sl. 2. Dijagram sa uporednim prikazom potencijalnih ušteda po hektaru za pet ispitivanih kultura


Fig. 2. Diagram showing the comparative potential savings per hectare for five tested culture

Tab. 3 Prikaz ušteda po hektaru, ukupnih ušteda po kulturama i ukupne uštede za sve kulture u sezoni 2009/10.

Tab. 3 Display savings per hectare, the total savings by the cultures and total savings for all crops in the 2009/10 season.

kultura	površina pod kulturom	ušteda za kulturu po hektaru	ukupna ušteda za kulturu
kukuruz	6573	12,72€	82.097 €
pšenica i ječam	6049	26,37€	159.512€
soja	2384	7,13€	16.450 €
šećerna repa	1247	7,93€	9.639€
lucerka	2705	11,82€	31.973 €
ukupna ušteda za sve kulture:			301.980€

Kao konačan rezultat analize potencijalnih ušteda pri korišćenju satelitskog pozicioniranja na imanjima PKB, i pri automatskom upravljanju traktorima i drugim mašinama, dobija se suma od 301.980 evra po sezoni.



Sl. 3. Troškovi uređaja izraženi po jedinici površine u zavisnosti od veličine površine na kojoj se primenjuje sistem za navođenje

Fig. 3. Costs expressed per unit area depending on the size of the surface on which system is used to specify

Prosečna ušteda po hektaru pri strukturi setve u sezoni 2009/10. bila je 15,92 €/ha. Ovo je direktna ušteda u inputima i gorivu.

Tab. 3. Procena dobiti i ušteda po poljoprivrednim operacijama pri primeni satelitskog navođenja i automatskog upravljanja traktora i drugih mašina (0 – nema uticaja, 1- ni malo, 2 – neznatno, 3 – povremeno ili pod određenim ulovima, 4 – znatno)

Tab. 3. Estimated profit and savings per agricultural operation by the application of satellite guidance and automated steering of tractors and other machines (0 - no impact, 1 - not at all, 2 - slight, 3 - occasionally or under certain conditions, 4 - much)

	Satelitsko navođenje i automatsko upravljanje						
	Uklapanje prohoda (precizni ekvidistantni pravci) ↑						
	Preciznost pravca ↑		preklop↓ (broj prohoda ↓)				
	gubici i oštećenja biljne mase ↓	kvalitet strukture ↑	poljoprivredni inputi ↓	potrošnja gorivo ↓	ekološki uslovi ↑	ergonomski uslovi ↑	produktivnost rada ↑
oranje	0	4 <sup>1</sup>	0	1	1	4 <sup>1</sup>	1
razrivanje	0	4	0	4	2	4	4
tanjiranje	0	4	0	4	2	4	4
drljanje	0	4	0	4	2	4	4
valjanje	0	4	0	4	2	4	4
branjanje	0	4	0	4	2	4	4
predsetvena priprema	0	4	0	4	2	4	4
DMH rasturačem	0	2	4	4	4	4	4
DMH avionom	0	2	4	4	4	4	4
setva uskoredna	0	4*	4	4	2	4	4
setva širokoredna	0	4*	2	2	2	4	2
prihranjivanje uskoredno	2	3	4	4	4	4	4
prihranjivanje širokoredno	4**	3	2	2	2	4**	2
zaštita prskalicom uskoredna	2	3	4	4	4	4	4
zaštita prskalicom širokoredna	4**	3	3	2	3	4**	2
zaštita avionom	0	3	4	4	4	4	4
meduredna kultivacija	4**	2	0	2	2	4**	2
žetva strnih žita	3	0	0	4	4	4	4
berba kukuruza, žetva suncokreta	1	0	0	1	1	3	1
košenje kukuruza za silažu	1	0	0	1	1	3	1
vadenje šećerne repe	4**	0	0	1	1	4	1
košenje	3	3	0	4	4	4	4
grabuljanje, prevrtanje	1	1	0	1	1	1	1
presovanje, baliranje	1	1	0	1	1	1	1

\* obavezno uz primenu automatskog upravljanja

\*\* obavezno uz primenu automatskog upravljanja i kretanje po setvenim tragovima

1 – samo za prvi prohod i eventualne korekcije

Svakako treba imati u vidu i povećanje produktivnosti, mogućnost ušteda zbog mogućeg noćnog rada korišćenjem sateliskog pozicioniranja, mogućnost ostvarivanja koncepta precizne poljoprivredne proizvodnje kroz menadžment, knjigovodstvo, razne dokumentacije i planiranje proizvodnje u narednom periodu, poboljšanje uslova rada za rukovaće mašinama, i najzad, mogućnost doprinosa ekološkoj zaštiti u okviru gradskog „zelenog prstena“.

Troškovi uređaja su fiksног karaktera. Bez obzira na eksploracione pokazatelje kupljenog uređaja, troškovi uređaja na godišnjem nivou ostaju isti. S druge strane, troškovi uređaja, izraženi po jedinici površine, opadaju s povećanjem površine na kojoj se primenjuju. Na slici 3 prikazano je formiranje troškova po jedinici površine (1 ha), u zavisnosti od veličine površine na kojoj se navigacioni uređaji primenjuju. Uređaj za navigaciju ili kompletan sistem koji se koristi za navigaciju i upravljanje traktorom je isplativ pri primeni za površinu na kojoj su troškovi manji od projektovane potencijalne uštede. Rastom površine, koja se obrađuje primenom satelitskog navođenja opadaju jedinični troškovi uređaja. Pri tome treba imati u vidu i to koliko hektara jedan traktor, u toku godine, može da obradi. Za različite operacije koriste različiti traktori. Montažno demontažni uređaji mogu da se premeštaju s jednog traktora na drugi, ali ukoliko se neke operacije odvijaju istovremeno, potrebna je nabavka dva ili više uređaja, što utiče na ekonomске pokazatelje.

#### **4.ZAKLJUČAK**

Savremena poljoprivreda u razvijenim zemljama suočena je sa zahtevima da se ostvari što viši kvalitet, da se proizvodi po što nižim cenama i da bude što manje uticaja na životnu sredinu. Primena satelitskog navođenja poljoprivrednih mašina omogućava ispunjavanje svih navedenih zahteva.

Analizom mogućih ušteda zaključeno je da za proizvodne tehnologije koje se koriste u PKB veću uštedu je moguće ostvariti za uskoredne kulture u odnosu na širokoredne, a analiza je dala odgovor i na pitanje pri kojim operacijama je korišćenje satelitskog pozicioniranja i automatskog upravljanja svrshishodno i ekonomski opravdano. Najveća ušteda se ostvaruje pri proizvodnji kultura koja zauzimaju najveću površinu u PKB (strmine i kukuruz), i pri proizvodnim tehnologijama koje zahtevaju veći broj operacija. Najznačajnije uštede se ostvaruju pri DMH i zaštiti biljaka i iznose oko 1-6 €/ha u zavisnosti od norme, od vrste dubriva odnosno sredstva za zaštitu i primene rasturača/prskalice ili aviona, dok su uštede pri operacijama obrade tla prosečno oko 1 €/ha, a za setvu oko 4 €/ha. Opseg uštede zavisi od primenjene tehnologije proizvodnje odnosno broja operacija i zahteva operacija. Povećanjem širine zahvata mašina povećava se nepreciznost i prekop, te je primena satelitskog navođenja ekonomski isplativija u tim slučajevima.

## 5.LITERATURA

- [1] Ristić, A., Govedarica, M., Petrovački, D.: GNSS –Status and perspective, Journal on processing and anergy in agriculture, 14(1), 6-10, 2010.
- [2] Marković, D., Simonović, V.: Automatizacija žitnih kombajna – stanje i perspektive, Savremena poljoprivredna tehnika, 34 (3-4), 245-251, 2008.
- [3] Turan, J., Findura, P.: Uklapanje prohoda pri raspodeli mineralnog đubriva, Savremena poljoprivredna tehnika, 35 (1-2), 9-15, 2009.
- [4] Petrovački, D., Konjović, Z.: GPS bazirana infrastruktura za upravljanje prostornim resursima u Srbiji - I deo, Savremena poljoprivredna tehnika, 33(1-2), 68-75, 2007.
- [5] Karadžić, B., Malinović, N., Meši, M., Mehandžić, R., Turan, J., Andelković, S.: Automatsko vođenje mašina pri međuređnoj obradi ratarskih kultura, Savremena poljoprivredna tehnika, 33(3-4), 187-195, 2007.
- [6] Gavrić, M., Martinov, M.: Postupci i tačnost primene GPS u poljoprivredi, Savremena poljoprivredna tehnika, 32(1-2), 96-102, 2006.
- [7] Renschler, C.S., Flanagan, D.C., Engel, B.A., Kramer, L.A., Sudduth, K.A.: Site-specific decision-making absed on RTK GPS survey and six alternative elevation data sources: watershed topography and delineation. Trans. ASAE 45 (6), 1883-1895, 2002.
- [8] Zhang, N., Wang, M., Wang, N.: Precision agriculture – worldwide overview. Comput. Electron. Agric. 36, PP. 113-13, 2002
- [9] Auernhammer H.: Precision farming—the environmental challenge, Comput. Electron. Agric. 30, 31–43, 2001.
- [10] Amiama C.: Design and field test of an automatic data acquisition system in a self-propelled forage harvester. Electron. Agric. 61, 192-200, 2007
- [11] Luck J., Pitla S., Shearer S., Mueller T., Dillon C., Fulton J., Higgins S.: Potential for pesticide and nutrient saving via map-based automatic boom section control of spray nozzles. Comput. Electron. Agric. 70, 19-26, 2010.

## ANALYSIS OF ECONOMIC INDICATORS FOR GPS TECHNOLOGIES APPLICATION IN AGRICULTURAL CORPORATION BELGRADE (PKB)

Dragan Marković, Milan Veljić, Vojislav Simonović, Ivana Marković

### SUMMARY

This paper examined the level of savings in the application of modern technical systems for satellite guidance and control over performing agricultural operations throughout the season. The exemplary property was Agricultural Corporation Belgrade (PKB), which covers about 21,000 hectares of arable land. The effects of plot shape and direction of movement of tractor-attachment units in calculating the savings from reduced overlapping of adjacent passes were studied. The analysis was carried out of savings per crop (maize, wheat, soybean, sugar beet and alfalfa) and the operations for each crop separately, based on the manufacturing technology applied to an exemplary property. Detailed data are shown only for wheat. Comparing the achieved level of savings, the application of guidance for the type of the most economically viable operations was found as well as the needed equipment level of guidance devices and management. In particular, the analysis involved the functional dependence of the economic savings in fuel and inputs for the operations such as mineral fertilizers distribution and chemical plant protection. Tabulated are the data estimates for the degree of anticipated savings for operations related to the five analyzed crops.

**Key words:** wheat, precision farming, satellite navigation, pass fitting, plot, fuel, inputs, savings.

Rezultati istraživanja su deo projekta Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, program Tehnološki razvoj, pod nazivom „Istraživanje i razvoj opreme i sistema za industrijsku proizvodnju, skladištenje i preradu povrća i voća“, , broj TR 35043.

Primljeno: 19. 10. 2011.

Prihvaćeno: 31. 10. 2011.

Marković D, i dr. (2011). Analiza ekonomskih pokazatelja u primeni gps tehnologije u poljoprivrednom kombinatu beograd. *Savremena poljoprivredna tehnika* 37(3): 283-294.